

■ 前提

平面: 施工面積 200~300㎡程を想定

■ I.屋内用 <🔗木守り専科 杉の赤身けし / HARD(屋内・屋外共用)・SUPER HARD(屋外用/屋内可)>

① 推奨塗装方法: 1回塗り+ふきとりあり

② 施工可能面積: 約20㎡

③ 施工単価

	用途	塗装回数	施工単価(㎡あたり)	下塗り 推奨塗装方法
杉の赤身けし仕上げ	屋内木部(天井、床、腰板等)、木製家具、木製建具	1回塗り	1,400円	1回塗り+ふきとり

■ II.屋外用 <🔗木守り専科 杉の赤みけし / SUPER HARD(屋外用/屋内可)・HARD(屋内・屋外共用)>

① 推奨塗装方法: 2回塗り+ふきとりなし

② 施工可能面積: 1回目…約20㎡、2回目…約30~40㎡

③ 施工単価

	用途	塗装回数	施工単価(㎡あたり)	下塗り 推奨塗装方法
杉の赤身けし仕上げ	屋外木部(ウッドデッキ、外壁等)	2回塗り	2,100円	2回塗り+ふきとりなし

※1) 木守り専科 杉の赤身けし SUPER HARD、HARD共に約4年色落ちしにくい高い木材保護性能あり。SUPER HARDは、JASS18 M307 木材保護塗料(WPステイン)の規格適合品。

■ II.屋外用 <🔗木守り専科 杉の赤身けし / WOOD Protect(屋外専用)>

① 推奨塗装方法: 2回塗り+ふきとりなし

② 施工可能面積: 1回目…約20㎡、2回目…約30~40㎡

③ 施工単価

	用途	塗装回数	施工単価(㎡あたり)	下塗り 推奨塗装方法
杉の赤身けし仕上げ	屋外木部(ウッドデッキ、外壁等)	2回塗り	3,200円	2回塗り+ふきとりなし

※2) 木守り専科 杉の赤身けし WOOD Protectは最長約8年色落ちしにくい高い木材保護性能あり。また、JASS18 M307 木材保護塗料(WPステイン)の規格適合品。

