

■ 前提

平面: 施工面積 200~300㎡程を想定

■ I.下塗剤 <🔧木守り専科 古民家再生塗料/下塗剤(屋内・屋外共用)>

- ① 推奨塗装方法: 1回塗り+ふきとりなし ※古材の状況に応じて2回塗りを推奨
- ② 施工可能面積: 1回目、2回目…約20㎡ ※古材の経年状況によって大きく変わる場合があります

③ 施工単価

	用途	塗装回数	施工単価(㎡あたり)	推奨塗装方法
下塗剤	下地処理用(目止め、木材保護、本塗装の下塗り)	1回塗り	1,400円	1回塗り+ふきとりなし
		2回塗り	2,100円	2回塗り+ふきとりなし

■ II.屋内用 <🔧木守り専科 古民家再生塗料/屋内用(屋内専用)>

- ① 推奨塗装方法: 1~2回塗り+ふきとり
- ② 施工可能面積: 1回目…約20㎡、2回目…約30~40㎡ ※下塗剤を施行した場合の面積です

③ 施工単価

	用途	塗装回数	施工単価(㎡あたり)	推奨塗装方法
屋内用	屋内木部(天井、床、腰板等)、木製建具	1回塗り	1,700円	1回塗り+ふきとり
		2回塗り	2,500円	2回塗り+ふきとり

■ II.屋外用 <🔧木守り専科 古民家再生塗料/屋外用(屋外専用)>

- ① 推奨塗装方法: 2回塗り+ふきとりなし
- ② 施工可能面積: 1回目…約20㎡、2回目…約30~40㎡ ※下塗剤を施行した場合の面積です

③ 施工単価

	用途	塗装回数	施工単価(㎡あたり)	推奨塗装方法
屋外用	屋外木部(ウッドデッキ、外壁等)	2回塗り	3,900円	2回塗り+ふきとりなし

※2) 木守り専科 古民家再生塗料(屋外用)は最長約8年色落ちしにくい高い木材保護性能あり。また、JASS18 M307 木材保護塗料(WPステイン)の規格適合品。

