シオン 国産●高機能防炎塗料 木守り専科 古民家再生塗料　施工単価(＝設計単価) 表 (業者用)

2026年10月1日

■ 前 提

平面: 施工面積 200～300㎡程を想定

■ I.下塗剤　＜☞木守り専科 古民家再生塗料／下塗剤(屋内･屋外共用)＞

① 推奨塗装方法: 1回塗り＋ふきとりなし ※古材の状況に応じて2回塗りを推奨

② 施工可能面積: 1回目､2回目…約20㎡ ※古材の経年状況によって大きく変わる場合があります

③ 施工単価

	用　途	塗装回数	施工単価(㎡あたり)	推奨塗装方法
下塗剤	下地処理用(目止め､木材保護､本塗装の下塗り)	1回塗り	1,600円	1回塗り＋ふきとりなし
		2回塗り	2,400円	2回塗り＋ふきとりなし

■ II.屋内用　＜☞木守り専科 古民家再生塗料／屋内用(屋内専用)＞

① 推奨塗装方法: 1～2回塗り＋ふきとり

② 施工可能面積: 1回目…約20㎡､2回目…約30～40㎡ ※下塗剤を施行した場合の面積です

③ 施工単価

	用　途	塗装回数	施工単価(㎡あたり)	推奨塗装方法
屋内用	屋内木部(天井､床､柱､腰板等)､木製建具	1回塗り	1,900円	1回塗り＋ふきとり
		2回塗り	2,800円	2回塗り＋ふきとり

■ II.屋外用　＜☞木守り専科 古民家再生塗料／屋外用(屋外専用)＞

① 推奨塗装方法: 2回塗り＋ふきとりなし

② 施工可能面積: 1回目…約20㎡､2回目…約30～40㎡ ※下塗剤を施行した場合の面積です

③ 施工単価

	用　途	塗装回数	施工単価(㎡あたり)	推奨塗装方法
屋外用	屋外木部(ウッドデッキ､外壁等)	2回塗り	4,200円	2回塗り＋ふきとりなし

※2) 木守り専科 古民家再生塗料(屋外用)は最長約8年色落ちしにくい高い木材保護性能あり｡また､JASS18 M307 木材保護塗料(WPステイン)の規格適合品｡

XION Co., Ltd
株式会社シオン
TEL: 019-677-7060 / FAX: 019-637-3190
E-mail: info@xion.co.jp / URL: http://kimamoli.jp